

TC-NC24MS

2MP Starlight моторизованная антивандальная купольная IP камера с ИК до 30 м.



IP-видеокамера TC-NC24MS является представительницей линейки моторизованных антивандальных камер, нацеленных на проекты с высокими требованиями к качеству изображения и безопасности. Модель выполнена в классическом купольном дизайне, вандалостойкий корпус с рейтингом IK10 защищен от погодных воздействий по стандарту IP66. IP-камера прекрасно адаптирована к использованию в климатических условиях большинства регионов, рабочие температуры от -35°C до +65°C. Широкий динамический диапазон (WDR) дает возможность фиксировать сцены, содержащие разнотональное освещение, функция 3D DNR помогает снижать количество шумов в кадре, BLC обеспечивает компенсацию фоновой засветки, встроенная ИК-подсветка с технологией Smart позволяет осуществлять видеоконтроль при недостаточной освещенности и в полной темноте, не пересвечивая объект наблюдения. Имеются аппаратные функции видеоанализа: обнаружение вторжения в область и пересечение линии. Данная видеокамера подойдет для любых типов инсталляций как внутри помещений, так и за их пределами. Камера будет наилучшим решением для объектов с повышенным риском механического повреждения и любым типом освещения.



Особенности:

- Starlight Ultra Low Light 0.002lux;
- Разрешение 1920x1080@30 к/с;
- Формат видеосжатия H.265/H.264 HP/MP/BP/M-JPEG;
- Мин. световая чувствительность: Цвет 0.002 Lux, Ч/Б: 0.001 Lux, 0 Lux with IR;
- Браузеры: Chrome, Firefox, Safari, Plug-in Free;
- Фокусное расстояние Manual 2.8-12mm;
- Механический WDR 140dB;
- ИК-подсветка (Smart IR) до 30 м;
- Дизайн "Cable Free"
- VCA Tripwire / Double Tripwire / Периметр / Отказ от объекта / Потеря объекта / работает / слоняется без дела / парковка / толпа /обнаружение нехарактерного аудио/ обнаружение нехарактерного видео;
- Встроенный микрофон, вход / выход аудио I/O:1/1, Alarm I/O:2/1;
- Слот для карты Micro SD, до 128GB, кнопка сброса;
- Грозозащита TVS 6000V/ защита от перенапряжения (питание 2000V, на RJ45 1000D);
- Класс защиты IP66, IK10;
- Питание DC 12V±10%/AC24V±10%, поддержка PoE (802.3af);
- Рабочая температура: от -35 °C до 65 ° C;

Технические характеристики

Основные технические характеристики	
Матрица	1/2.8" CMOS
Формат сигнала	PAL/NTSC
Чувствительность	Цветн.: 0.002Lux
	Ч/Б: 0.001Lux, 0 Lux с ИК
Время выдержки	1s to 1/100,000s
Объектив	Моторизованный 2.8-12 mm, угол обзора 88.1°~31.2°
Крепление объектива	φ14
Режим День/Ночь	ИК-фильтр с автоматическим переключением
WDR	140 дБ
DNR (Цифровое шумоподавление)	3D DNR
Стандарты сжатия	
Видеосжатие	S+265/H.265/H.264H/H.264M/H.264B/MJPEG
Видео Bit Rate	32Kbps~16Mbps
Аудиосжатие	G.711A/G.711U/ADPCM/AAC
Аудио Bit Rate	8K~48Kbps
Изображение	
Max.разрешение	1920x1080
Частота кадров	50Hz: 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720), Up to 1280*720@50fps
	60Hz: 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720), Up to 1280*720@60fps
Mainstream	1080P(1920*1080)
Substream	4CIF (704×576)
3rd Stream	720P(1280*720)
Настройки изображения	Яркость, насыщенность, контрастность, режим переворота, настраивается клиентским программным обеспечением или через веб-браузер
HLC	да
Smart Defog	да
Corridor Format	да
ROI	да
Privacy Mask (Маскирование)	да
Picture Overlay (Наложение изображения)	да
OSD	16×16, 32×32, 24×24, 48×48, 64×64,96×96
Сеть	
Network Storage (Сетевое хранилище)	FTP

Официальный дистрибутор в России и СНГ ООО «ТМС»

Россия, 117519, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 133, помещение 370

Телефон: +7 (495) 723-81-21 | Факс: +7 (495) 723-81-22 | E-Mail: sales@tmc.ru

NTP	да
ANR	да
Видео аналитика	Tripwire/Double Tripwire/Perimeter/Object Abandon/ObjectLost/Running/Loitering/Parking/Crowd/Audio Abnormal Detection/Video Abnormal Detection
EW	нет
Тревожный сигнал	Обнаружение движения / IP-конфликт / MAC-конфликт
Сетевые протоколы	IPv4,IPv6,HTTP,802.1x,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,HTTPS
Удаленное подключение	≤7
Системная совместимость	ONVIF (Profile S), P2P,SDK, CGI
Интерфейсы	
Аудио вход	1 канал
Аудио выход	1 канал
Ethernet Interface	1 порт RJ45 10M / 100M
Тревожный вход	2 канала
Тревожный выход	1 канал
Видео выход	композитный выход, 75 Ом
Встроенная память	MicroSD до 128GB
Расширенные возможности	Кнопка reset, USB, RS485
Основные физические характеристики	
Язык меню	English,Simplified Chinese,Traditional Chinese,Spanish, Italian, Korean, Turkish, Russian, Thai, polish, French
Рабочая температура	-35°C~60°C, 0~95% RHG
Питание	DC 12 В ± 25%, POE
Потребление	Max.5W(выкл. ИК)
ИК подсветка	32 шт. LEDs
Дистанция ИК	30 м
Белый свет	нет
Класс защиты	IP66, IK 10
Габариты	150 мм ×150 мм×122 мм
Вес	1 кг